

Tubo in PVC con spirale in PVC rigido, per mandata e aspirazione liquidi alimentari.



SUPERFICI LISCE \*\*\*\*\*

FLESSIBILITÀ \*\*\*

RESISTENZA ALL'ABRAZIONE \*\*\*\*\*

TEMPERATURA D'IMPIEGO  
-5 °C 60 °C

RESISTENZA CHIMICA  
Tabella PVC

RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO \*\*\*

PER ALIMENTI  
Idoneo al contatto con alimenti secondo DDC.

Ø nominale mm	Ø nominale inch	Ø interno mm	Ø esterno mm	Press. eserc. a 23° bar	Depress. eserc. a 23° m/H <sub>2</sub> O	Press. scoppio a 23° bar	Raggio curvatura mm	Spess. totale mm	Ø filo rigido (AxB se ovale) mm	Passo spirale mm	Direzione spirale	Peso metro g/m	Lungh. rotolo m	Disponibilità
18		18	24	8	7	24	65	3	2,3x3,5	6.6	dx	260	50	Su richiesta
19	3/4	19	24.6	8	7	24	70	2.8	2,5x3,5	7	dx	250	50	Su richiesta
20		20	26.2	8	7	24	75	3.1	2,5x4	6.8	dx	275	50	A magazzino
25	1	25	31.6	8	7	24	120	3.3	3,2x3,4	7.4	dx	330	50	A magazzino
30		30	37	7	7	21	140	3.5	3,4x3,6	7.5	dx	420	50	A magazzino
32	1 1/4	32	39.2	7	7	21	150	3.6	3,4x3.6	7.7	dx	460	50	A magazzino
35		35	41.8	7	7	21	160	3.4	3,4x3,6	7.7	dx	500	50	A magazzino
38	1 1/2	38	45.4	6.5	7	19.5	170	3.7	3.6	7.6	dx	550	50	A magazzino
40		40.3	47.9	6.5	7	19.5	180	3.8	3.6	7.8	dx	610	50	A magazzino
45	1 3/4	45	52.4	6.5	7	19.5	200	3.7	3.5	8	dx	670	50	A magazzino
50	2	50	58.4	6	7	18	220	4.2	4	8.3	dx	810	50	A magazzino
51	2	51.3	59.5	6	7	18	225	4.1	4	8.5	dx	810	50	Su richiesta
55		55	63.8	6	7	18	250	4.4	4.1	9.8	dx	860	50	Su richiesta
60		60	69	5	7	15	270	4.5	4.4	8.3	dx	970	50	A magazzino
63	2 1/2	63	71.2	5	7	15	290	4.1	3.9	8.5	dx	1040	50	A magazzino
70		70	79.2	4	7	12	320	4.6	4.2	8.8	dx	1200	50	A magazzino
75		75	85.2	4	7	12	350	5.1	4.8	9.5	dx	1380	50	A magazzino
80		80.2	90.8	4	7	12	360	5.3	5	10.5	dx	1560	25	A magazzino
90	3 1/2	90.2	101	4	7	12	430	5.4	5.2	10.3	dx	1800	25	A magazzino
100		100	112	4	7	12	480	6	5.5	11.3	dx	2160	25	A magazzino
102	4	102.3	114.9	4	7	12	480	6.3	5.8	11.3	dx	2160	25	A magazzino
110		110	122	4	6	12	530	6	5.6	11.5	dx	2400	25	A magazzino
120		121	133.4	3	6	9	680	6.2	6	11.5	dx	2800	25	A magazzino
125		125	137.4	3	6	9	730	6.2	6	11.5	dx	3130	25	A magazzino
127	5	127	140.6	3	6	9	730	6.8	6.1	12.3	dx	3130	25	Su richiesta
150		151	165.4	3	5	9	810	7.2	6.6	14	dx	4250	25	A magazzino
152	6	152.4	167.2	3	5	9	810	7.4	6.8	14.5	dx	4250	25	Su richiesta
200		200	218	2	5	6	900	9	8.5	21.5	dx	6400	10	A magazzino