


Scheda tecnica

Valida dal: 28/12/20



Collare di presa

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
 - Gas 10 bar / Acqua 16 bar
 - Completo di parte inferiore
 - Connettori da 4 mm
 - Indicatori di fusione
 - In combinazione con i componenti del sistema modulare, compatibilità SDR è determinata dalle parti singole (tee e valvole di presa in carica modulare).
- Topload: fornito senza parte inferiore. Montaggio con adattatore per collari Top Load codice 799.350.477



L = length / Länge

d	SDR	PN	DN	d	d1	Codice	Peso	L	SDR tubo	
(mm)		(bar)	(mm)	(mm)	(mm)		(kg)	(mm)		
63	11	16	50	63	63	193 131 037	0,325	165	9 - 11	
75	11	16	65	75	63	193 131 047	0,455	165	9 - 11	
90	11	16	80	90	63	193 131 057	0,415	165	9 - 17.6	
110	11	16	100	110	63	193 131 067	0,458	165	9 - 17.6	
125	11	16	100	125	63	193 131 077	0,502	165	9 - 17.6	
140	11	16	125	140	63	193 131 087	0,523	165	9 - 17.6	
160	11	16	150	160	63	193 131 097	0,493	165	9 - 17.6	
180	11	16	150	180	63	193 131 107	0,600	165	9 - 26	
200	11	16	200	200	63	193 131 117	0,634	165	9 - 26	
225	11	16	200	225	63	193 131 127	0,618	165	9 - 26	
250	11	16	250	250	63	193 131 137	0,627	165	9 - 26	
Topload	280	11	16	250	280	63	193 131 147	0,359	165	9 - 26
Topload	90	11	16		315 - 355	63	193 131 157	0,373	165	9 - 33
Topload	400	11	16	400	400	63	193 131 177	0,356	165	9 - 33

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>