



IDROPOOL 911026



Tubo in PVC con spirale in PVC rigido, per vasche idromassaggio, impianti di alimentazione e riciclo piscine.

DETAILS

 SUPERFICI LISCE *****

 FLESSIBILITÀ ***

 RESISTENZA ALL'ABRASIONE ****

 TEMPERATURA D'ESERCIZIO -5 °C 60 °C

 RESISTENZA CHIMICA Tabella PVC

 RESISTENZA SCHIACCIAMENTO ****

 5

DIAMETRI CALBRATI

Ø nominale mm	Ø nominale inch	Ø interno mm	Ø esterno mm	Press. eserc. a 23 °C bar	Depress. eserc. a 23 °C m/H ₂ O	Press. scoppio a 23 °C bar	Raggio curvatura mm	Spess. totale mm	Ø filo rigido (AxB se ovale) mm	Passo spirale mm	Direzione spirale	Peso metro g/m	Lungh. rotolo m	Disponibilit à
14		14	20.2	7	7	21	60	3.1	2,3x4	6	dx	210	30	A magazzino
15		15	20.2	7	7	21	60	2.6	2,4x3,7	5.5	dx	180	30	A magazzino
16	5/8	16	20.2	7	7	21	65	2.1	3.9x1.7	5.5	dx	150	30	Su richiesta
16	5/8	16	21.8	7	7	21	65	2.9	2.2x4	6.2	dx	210	30	A magazzino
20		20	25.4	7	7	21	80	2.7	2,5x4	6.7	dx	250	30	A magazzino
20		20	25.5	7	7	21	80	2.8	2,5x4	6.7	dx	250	30	Su richiesta
20.5		20.4	26.6	7	7	21	82	3.1	2,5x4	6.5	dx	290	30	Su richiesta
25	1	25	32.1	7	7	21	100	3.5	3,2x4,5	7	dx	395	30	A magazzino
25	1	25	32.2	7	7	21	100	3.6	3x4.5	7	dx	410	30	Su richiesta
25	1	25	33	7	7	21	100	4	2.8x4.8	7	dx	480	30	Su richiesta
25	1	25	33.8	7	7	21	100	4.4	2.8x4.8	7	dx	500	30	Su richiesta
25	1	25	33.9	7	7	21	100	4.5	2.8x4,8	7	dx	500	30	Su richiesta
27		27	33.6	7	7	21	110	3.3	2,5x4,5	5.8	dx	400	30	A magazzino
27		27	33.8	7	7	21	110	3.4	2,3x4	5.8	dx	400	30	Su richiesta
32	1 1/4	31.6	40	7	7	21	128	4.2	3,2x4,7	8	dx	600	30	A magazzino
40		40	48.1	6	7	18	160	4.1	3x5	8.7	dx	720	30	A magazzino
40		40	48.5	6	7	18	160	4.2	3x5	8.7	dx	730	30	Su richiesta
40		40	50.1	6	7	18	160	5.1	4.7	8.7	dx	930	30	Su richiesta
40		40	50.3	6	7	18	160	5.1	4.5	8.7	dx	930	30	Su richiesta
41.5		41.8	50	6	7	18	160	4.1	3.5x5.5	8.8	dx	760	30	Su richiesta
42		42	50	6	7	18	160	4.1	3.8	7	dx	785	30	A magazzino
43		43	50.3	5	7	15	175	3.6	3x5	8.7	dx	680	30	A magazzino
50	2	50.8	60.2	5	7	15	200	4.7	3,5x5	9.8	dx	1060	30	A magazzino
50	2	50.8	60.6	5	7	15	200	4.9	4,3x5	9.8	dx	1030	30	Su richiesta
50	2	50.8	60.8	5	7	15	200	5	3,5x5	9.8	dx	1030	30	Su richiesta
50.8	2	51	63.2	5	7	15	210	6.1	4,3x5	10.5	dx	1380	30	Su richiesta
55		55	63.3	5	7	15	220	4.1	3.9	7.5	dx	1000	30	A magazzino
65		65	75.2	5	7	15	260	5.1	4.5	8.1	dx	1400	30	A magazzino

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291)
The tolerance on all specifications ±5% (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range)