



TERMORESISTENTE KLL 125 913068



Tubo in tessuto poliestere spalmato di PVC con spirale in acciaio zincato inserita tra i due strati di tessuto, per condizionamento, aspirazione di fumi e aria calda.

DETAILS



SUPERFICI LISCE



FLESSIBILITÀ



RESISTENZA ALL'ABRASIONE

**



TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-5 °C 80 °C



RESISTENZA CHIMICA

Tabella PVC



RESISTENZA SCHIACCIAMENTO



AUTOESTINGUENZA

DM 26.06.1984 con metodi di prova
UNI 8457-8757/A1-9174-9174/A1.

Ø nominale mm	Ø nominale inch	Ø interno mm	Ø esterno mm	Press. eserc. a 23 °C bar	Depress. eserc. a 23 °C m/H ₂ O	Raggio curvatura mm	Spess. totale mm	Spess. parete mm	Ø filo acciaio mm	Passo spirale mm	Direzione spirale	Peso metro g/m	Lungh. rotolo m	Disponibilit à
40		41	44	0.55	1	20		0.22	0.8	20	sx	85	12	Su richiesta
51	2	51	54	0.5	0.95	25		0.22	0.8	20	sx	105	12	A magazzino
63	2 1/2	63	66	0.45	0.9	31		0.22	0.8	20	sx	130	12	A magazzino
70		70	73	0.43	0.85	35		0.22	0.8	20	sx	145	12	Su richiesta
76	3	76	79	0.4	0.8	36		0.22	0.8	20	sx	155	12	A magazzino
82		82	85	0.38	0.75	41		0.22	0.8	20	sx	170	12	A magazzino
89	3 1/2	89	92	0.3	0.7	44		0.22	0.8	20	sx	180	12	Su richiesta
102	4	102	105	0.25	0.65	51		0.22	1	25	sx	215	12	A magazzino
108		108	111	0.23	0.6	54		0.22	1	25	sx	230	12	Su richiesta
114		114	117	0.21	0.55	57		0.22	1	25	sx	240	12	Su richiesta
121		121	124	0.20	0.5	60		0.22	1	25	sx	255	12	A magazzino
127	5	127	130	0.18	0.45	63		0.22	1	25	sx	265	12	A magazzino
133		133	136	0.16	0.4	66		0.22	1	25	sx	280	12	Su richiesta
140		140	143	0.15	0.38	70		0.22	1	25	sx	295	12	Su richiesta
152	6	152	156	0.14	0.35	76		0.22	1.4	32	sx	380	12	A magazzino
160		161	165	0.12	0.32	80		0.22	1.4	32	sx	410	12	Su richiesta
165		165	169	0.12	0.3	82		0.22	1.4	32	sx	420	12	A magazzino
178		178	182	0.1	0.25	89		0.22	1.4	32	sx	450	12	A magazzino
203	8	203	207	0.08	0.2	101		0.22	1.4	32	sx	510	12	A magazzino
228	9	228	232	0.06	0.15	114		0.22	1.4	32	sx	570	12	Su richiesta
254	10	254	258	0.05	0.12	127		0.22	1.6	40	sx	640	12	A magazzino
279		279	283	0.04	0.1	139		0.22	1.6	40	sx	700	12	Su richiesta
304	12	304	308	0.03	0.05	152		0.22	1.6	40	sx	770	12	A magazzino
330		330	334	0.02	0.03	165		0.22	1.6	40	sx	830	12	Su richiesta
355	14	355	359	0.02	0.02	177		0.22	1.6	40	sx	890	12	Su richiesta
406	16	406	410	0.02	0.01	203		0.22	1.6	40	sx	1030	12	Su richiesta
457	18	457	462	0.01	0.0005	228		0.22	1.8	40	sx	1300	12	A magazzino
508	20	508	513	0.01	0.0004	254		0.22	1.8	40	sx	1450	12	A magazzino
558	22	558	563	0.01	0.0003	279		0.22	1.8	40	sx	1580	12	Su richiesta
610	25	610	615	0.01	0.0002	305		0.22	1.8	40	sx	1730	12	Su richiesta

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291)
The tolerance on all specifications ±5% (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range)