


MULTI/JOINT® 3007 Plus Bigiunto con inserti antisfilamento

Modello:

- Adatto per tutti i tipi di materiale
- Idoneo per acqua e gas
- Corpo e anelli di serraggio in ghisa sferoidale GGG45 secondo EN-GJS-450-10
- RESICOAT® polvere epossidica, secondo standard GSK EN 14901
- Guarnizione in NBR o EPDM, NBR secondo EN 682 (-5°C +50°C), EPDM secondo EN 681-1 (0°C + 50°C)
- Disassamento fino a 8° per lato
- Placche metalliche Uni/Fikser in acciaio inox A4 (AISI 316)
- Bulloni, dadi e rondelle in acciaio inox A2 (AISI 304) o A4 (AISI 316)
- Per le versioni antisfilamento, per i tubi in plastica, è obbligatorio l'utilizzo della boccola di rinforzo (v.accessori), verificare le nostre informazioni tecniche
- Tappo di protezione, adesivi flangia e uscita filettata inclusi

DN (mm)	Range 1 (mm)	Range 3 (mm)	NBR / A2 Codice	EPDM / A2 Codice	Peso (kg)
50	46 - 71	46 - 71	709 305 210	709 305 610	4,900
65	63 - 90	63 - 90	709 305 212	709 305 612	5,800
80	84 - 105	84 - 105	709 305 214	709 305 614	7,500
100	104 - 132	104 - 132	709 305 216	709 305 616	9,200
125	132 - 155	132 - 155	709 305 218	709 305 618	12,000
150	154 - 192	154 - 192	709 305 220	709 305 620	17,400
200	192 - 232	192 - 232	709 305 224	709 305 624	29,800
225	230 - 268	230 - 268	709 305 226	709 305 626	40,000
250	267 - 310	267 - 310	709 305 228	709 305 628	44,200
300	315 - 356	315 - 356	709 305 232	709 305 632	57,400
350	352 - 393	352 - 393	709 305 236	709 305 636	61,200
400	392 - 433	392 - 433	709 305 240	709 305 640	86,800
425	432 - 464	432 - 464	709 305 242	709 305 642	96,800
450	450 - 482	450 - 482	709 305 272	709 305 672	100,200
475	481 - 513	481 - 513	709 305 273	709 305 673	98,300
500	500 - 532	500 - 532	709 305 274	709 305 674	99,900
550	548 - 580	548 - 580	709 305 276	709 305 676	115,600
600	605 - 637	605 - 637	709 305 278	709 305 678	146,000

DN (mm)	NBR / A4 Codice	EPDM / A4 Codice	Peso (kg)	a (mm)	b (mm)	d (mm)	e (mm)	PN Water (bar)	PN Gas (bar)
50	709 305 010	709 305 310	4,900	209 - 233	164	95	3xM12	16.0	8
65	709 305 012	709 305 312	5,800	220 - 250	186	100	3xM12	16.0	8
80	709 305 014	709 305 314	7,500	234 - 262	204	115	3xM12	16.0	8
100	709 305 016	709 305 316	9,200	230 - 268	236	110	3xM16	16.0	8
125	709 305 018	709 305 318	12,000	246 - 282	264	120	4xM16	16.0	8
150	709 305 020	709 305 320	17,400	242 - 298	304	120	4xM16	16.0	8
200	709 305 024	709 305 324	29,800	297 - 351	354	140	6xM16	16.0	8
225	709 305 026	709 305 326	40,000	342 - 404	386	145	6xM20	16.0	8
250	709 305 028	709 305 328	44,200	354 - 424	432	170	6xM20	16.0	8
300	709 305 032	709 305 332	57,400	356 - 426	490	170	8xM20	16.0	8
350	709 305 036	709 305 336	61,200	504 - 588	534	245	8xM20	10.0	5
400	709 305 040	709 305 340	86,800	562 - 648	574	275	10xM20	10.0	5
425	709 305 042	709 305 342	96,800	530 - 580	623	275	10xM20	10.0	5
450	709 305 072	709 305 372	100,200	530 - 580	641	275	10xM20	10.0	5
475	709 305 073	709 305 373	98,300	530 - 580	672	275	10xM20	10.0	5
500	709 305 074	709 305 374	99,900	530 - 580	691	275	10xM20	10.0	5
550	709 305 076	709 305 376	115,600	530 - 580	739	275	12xM20	10.0	5
600	709 305 078	709 305 378	146,000	530 - 580	796	275	14xM20	10.0	5

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>